



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

В съответствие с Регламент №305/2011/ЕС
№ BGAAA001/5

ФЛУИДИНГ

CE

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
BGAAA001
2. Предназначение на употреба:
EN 934-2:T2
Пластифицираща добавка за бетон.
3. Производител:
“АДИНГ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, бул.Тотлебен 89А, София Р.България
Фабрика на “АДИНГ България” ЕООД, кв. Караманица 88, гр.Перник, р.България
4. Упълномощен представител:
/
5. Системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
Систем 2+
- 6а. Хармонизиран стандарт :
EN 934-2:2009+A1:2012
БДС EN 934-2:2009+A1:2012/NA:2013

Нотифициращ орган:

Научно изследователски строителен институт – НИСИ ЕООД, Р. България, София 1618, бул. "Никола Петков" № 86 – нотифициран орган за оценяване на съответствията на строителни продукти с идентификационен № 2032 от регистъра на Европейската комисия, е извършил първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол и непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на фабричния производствен контрол, съгласно система 2+ и издаде [Сертификат за качество на продуктите.](#)


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

7. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация	
Съдържание на хлориди	$\leq 0,1\%$ по маса	БДС EN 934-2:2009 + A1:2012/NA:2013	EN 934-2:2009+A1:2012
Съдържание на алкалии	$\leq 6,0\%$ по маса		
Корозионно поведение	Съдържа следващите компоненти от EN 934-1:2008, приложение A.2: Тиоцианати		
Якост на натиск	(при еднаква консистенция – T2) На 7-ми и 28-ми ден: Изпитвана смес $\geq 110\%$ от контролната смес		
Съдържание на въздух	В изпитваната смес $\leq 2\%$ по обем в сравнение с контролната смес		
Редукция на направна вода	На изпитваната смес $\geq 5\%$ спрямо контролната смес		
Опасни вещества	Експлоатационният показател не е определен		

Експлоатационните показатели на посочения продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена в съответствие с Регламент № 305/2011/ЕС, при изключителна отговорност на производителя идентифициран в точка 3.

За и от производителя, подписано от:
Управител



София, 15.01.2024 г.

Невена Хаджийска

CE МАРКИРОВКА

Приложение на декларация за експлоатационни показатели № BGAAA001/5

 2032	
“АДИНГ България” ЕООД, кв. Караманица №.88 Перник, р.България 16 BGAAA001/5 EN 934-2:2009+A1:2012 ФЛУИДИНГ Пластифицираща добавка за бетон EN 934-2:T2	
Съдржина на хлориди	≤ 0,1% по маса
Съдржина на алкалии	≤ 6,0% по маса
Корозионно поведение:	Съдържа следващите компоненти от EN 934-1:2008, приложение А.2: Тиоцианати
Якост на натиск	<u>(при еднаква консистенция – T2)</u> На 7-ми и 28-ми ден: Изпитвана смес ≥ 110% от контролната смес
Съдържание на въздух	В изпитваната смес ≤ 2% по обем в сравнение с контролната смес
Редукция на направната вода	На изпитваната смес ≥ 5% в сравнение с контролната смес
Опасни субстанции	Експлоатационният показател не е определен

ЕКОЛОГИЧНИ, ЗДРАВΟΣЛОВНИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (REACH)

Информации и съвети за безопасно боравене, съхранение и отлагане на химическия продукт се съдържат в официалния лист за безопасност на продукта (SDS).

ЗАБЕЛЕЖКА

Информациите и препоръките за правилно запазване, съхранение и употреба на продуктите на АДИНГ са дадени на базата на нашето най-добро знание и опит. Различията по отношение на приложимите основи и околните условия не са покрити с тази информация. Потребителят трябва да спазва официалното издание на техническия лист за продукта. АДИНГ запазва правото да извършва промени в своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да се спазват. Всички поръчки са приети под текущи условия на продажба и доставка.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ