

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно Приложение III от Регламент (ЕС) № 305/2011  
 № GKDН00Х/2

**АДИНГКОЛОР РФ**



1. Уникален идентификационен код на продукта – тип:  
**GKDН00Х**

2. Този продукт е предназначен за:  
**EN 1504-2:ZA.1f, покритие за повърхностна защита на бетонни повърхности, придаваща повишена физическа устойчивост**  
**- физическа устойчивост (Метод 5.1 според EN 1504-9)**

3. Производител:  
**АДИНГ АД Скопие Новоселски път (ул. 1409) № 11, 1060 Скопие, Р. Северна Македония.**

4. Упълномощен представител:  
**АДИНГ България ЕООД, бул. Тотлебен №89 А, гр. София, България.**

5. Система/и за ОППЕП:  
**Система 2+**

6а. Хармонизиран стандарт:  
**EN 1504-2:2004**

Нотифициран орган

**Научноизследователският строителен институт – НИСИ - ЕООД, Р. България, София 1618, бул. „Никола Петков” № 86 – нотифициран орган за строителни продукти с идентификационен номер NB 2032 от регистъра на Европейската комисия извърши първоначален надзор на производството и на фабричния производствен контрол и извършва непрекъснат мониторинг, оценка и качествяване на фабричния производствен контрол при системата 2+ и издаде Сертификат за съответствие на фабричния производствен контрол № 2032-CPR-11.5D.**

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

## 7. Деклариранни експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация	
Якост на сцепление чрез pull-off тест	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	БДС EN 1 504 -2:2005	EN 1504-2:2004
Капиларна абсорбция	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot h^{0,5}$		
Устойчивост на изтриваемост	$< 3000 \text{ mg}$		
Устойчивост на удар	Клас I $\geq 4 \text{ Nm}$ Без поява на пукнатини и разслоявания		
Реакция на пожар	Клас F		
Опасни вещества	Експлоатационният показател не е определен		

8. Подходяща техническа документация и/или специална (специфична) техническа документация:

**Експлоатационните показатели на посочения продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена в съответствие с Регламент (ЕС) №. 305/2011, при изключителна отговорност на производителя идентифициран в точка 3.**

За и от производителя, подписана от:

Генерален директор,




Благой Дончев, Дипл. строителен инж.

Скопие, 10.06.2019 г.

# CE МАРКИРОВКА

Приложение на декларация за експлоатационни показатели GKDН00Х/2

 2032	
АДИНГ АД Скопие Новоселски път (ул. 1409) № 11, 1060 Скопие, Р. Северна Македонија 17	
2032–CPR–11.5D EN 1504-2:2004 <b>АДИНГКОЛОР РФ</b>	
Покритие за повърхностна защита на бетонни повърхности, придаваща повишена физическа устойчивост	
Якост на сцепление чрез pull-off тест	<b>≥ 2,0 N/mm<sup>2</sup></b>
Капиларна абсорбция	<b>w &lt; 0,1 kg/m<sup>2</sup> · h<sup>0,5</sup></b>
Устойчивост на изтриваемост	<b>&lt; 3000 mg</b>
Устойчивост на удар	<b>Клас I ≥ 4 Nm</b> <b>Без поява на пукнатини и разслоявания</b>
Реакция на пожар	<b>Евроклас F</b>
Опасни вещества	<b>Експлоатационният показател не е определен</b>

**ЕКОЛОГИЧНИ, ЗДРАВΟΣЛОВНИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (REACH):** Информации и съвети за безопасно боравене, съхранение и отлагане на химическия продукт се съдържат в официалния лист за безопасност на продукта (SDS).

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Информациите и препоръките за правилно запазване, съхранение и употреба на продуктите на АДИНГ са дадени на базата на нашето най-добро знание и опит. Различията по отношение на приложимите основи и околните условия не са покрити с тази информация. Потребителят трябва да спазва официалното издание на техническия лист за продукта. АДИНГ запазва правото да извършва промени в своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да се спазват. Всички поръчки са приети под текущи условия на продажба и доставка.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

