

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

В съответствие с Регламент №574/2014/ЕС, който се отнася на приложение III от Регламент №305/2011/ЕС

№ GFAB001/5

**ХИДРОМАЛ ФЛЕКС**

**CE**

1. Уникален идентификационен код на продукта – тип:  
**GFAB001**

2. Този продукт е предназначен за:  
**EN 1504-2:ZA.1e, Покритие за изпълнение на еластична хидроизолация, за повърхностна защита на бетон и контрол на влага**  
 - контрол на влажността (Метод 2.2 според EN 1504-9)  
 - увеличаване на съпротивлението (Метод 8.2 според EN 1504-9)

3. Производител:  
**АДИНГ АД Скопие Новоселски път (ул. 1409) №. 11, 1060 Скопие, Р. С. Македония**

4. Упълномощен представител:  
**АДИНГ България ЕООД Бул. Тотлебен 89 А, София, Р. България**

5. Систем/и на AVCP:  
**Систем 2+**

6а. Хармонизиран стандарт:  
**EN 1504-2:2004**  
**БДС EN 1504-2:2005**  
 Нотифициран орган  
**Научно изследователски строителен институт – НИСИ ЕООД, Р. България, София 1618, бул. "Никола Петков" № 86 – нотифициран орган за оценяване на съответствията на строителни продукти с идентификационен № NB2032 от регистъра на Европейската комисия, е извършил първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол и непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на фабричния производствен контрол, съгласно система 2+ и издава Сертификат за съответствие на фабричния производствен контрол № 2032-CPR-11.5D.**

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ



## 7. Деклариранни експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация	
Пропускливост на водна пара	Клас I, $S_D < 5 \text{ m}$	БДС EN 1504-2:2005	EN 1504-2:2004
Капиларна абсорпция	$W < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}^{0,5})$		
Адхезивна якост с Pull off test	$\geq 0,8 \text{ N}/\text{mm}^2$		
Реакция на пожар	Клас F		
Опасни вещества	Експлоатационният показател не е определен		

Експлоатационните показатели на посочения продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена в съответствие с Регламент № 574/2014/ЕС, който се отнася на приложение III от Регламент № 305/2011/ЕС, при изключителна отговорност на производителя идентифициран в точка 3.

За и от производителя, потписано от:

Генерален директор,


Благой Дончев, дипл. стр. инж.

Скопие, 17.12.2019 год.



## CE МАРКИРОВКА

Приложение на декларация за експлоатационни показатели № GFAB001/5

 2032	
АДИНГ АД Скопие Новоселски път (ул. 1409) №. 11, 1060 Скопие, Р. С. Македонија 14 GFAB001/5 EN 1504-2:2004 <b>ХИДРОМАЛ ФЛЕКС</b> Покритие за изпълнение на еластична хидроизолация, за повърхностна защита на бетон и контрол на влага	
Пропускливост на водна пара	<b>Клас I, <math>S_p &lt; 5 \text{ m}</math></b>
Капиларна абсорпция	<b><math>W &lt; 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}^{0,5})</math></b>
Адхезивна якост с Pull off test	<b><math>\geq 0,8 \text{ N}/\text{mm}^2</math></b>
Реакция на пожар	<b>Клас F</b>
Опасни вещества	<b>Експлоатационният показател не е определен</b>

**ЕКОЛОГИЧНИ, ЗДРАВΟΣЛОВНИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (REACH):** Информация и съвети за безопасно боравене, съхранение и отлагане на химическия продукт се съдържат в официалния лист за безопасност на продукта (SDS).

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Информацията и препоръките за правилно запазване, съхранение и употреба на продуктите на АДИНГ са дадени на базата на нашето най-добро знание и опит. Различията по отношение на приложимите основи и околните условия не са покрити с тази информация. Потребителят трябва да спазва официалното издание на техническия лист за продукта. АДИНГ запазва правото да извършва промени в своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да се спазват. Всички поръчки са приети под текущи условия на продажба и доставка.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

