



# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

В съответствие с Регламент №305/2011/ЕС  
№ GABB001/7

**СУПЕРФЛУИД М1**

**CE**

1. Уникален идентификационен код на продукта – тип:  
**GABB001**
2. Този продукт е предназначен за:  
**EN 934-2: T11.1&11.2, Суперпластифицираща/забавяща свързването добавка**
3. Производител:  
**АДИНГ АД Скопие, Новоселски път (ул. 1409) No. 11, 1060 Скопие, Р. С. Македония.**
4. Упълномощен представител:  
**АДИНГ България ЕООД Бул. Тотлебен 89 А, София, Р. България**
5. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:  
**Система 2+**
- 6а. Хармонизиран стандарт:  
**EN 934-2:2009+A1:2012**  
**БДС EN 934-2:2009+A1:2012/NA:2013**

Нотифициращ орган

**Научно изследователски строителен институт – НИСИ ЕООД, Р. България, София 1618, бул. "Никола Петков" № 86 – нотифициран орган за оценяване на съответствията на строителни продукти с идентификационен № 2032 от регистъра на Европейската комисия, е извършил първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол и непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на фабричния производствен контрол, съгласно система 2+ и издаде [Сертификат за качество на продуктите](#).**

## 7. Декларирани експлоатационни показатели:

| Съществени характеристики                 | Експлоатационни показатели                                                                                                                                                                                                                                                | Хармонизирана техническа спецификация |                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Съдържание на хлориди                     | $\leq 0,1\%$ по маса                                                                                                                                                                                                                                                      | БДС EN 934-2:2009 + A1:2012/NA:2013   | EN 934-2:2009+A1:2012 |
| Съдържание на алкалии                     | $\leq 6,5\%$ по маса                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                       |
| Корозионно поведение                      | Съдържа компоненти само от EN 934-1:2008, приложение A.1                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                       |
| Якост на натиск                           | (при еднаква консистенция – T11.1)<br>На 7 ден: Изпитваната смес $\geq 100\%$ от контролната смес<br>На 28 дена: Изпитваната смес $\geq 115\%$ от контролната смес<br>(при еднакво w/c отношение – T11.2)<br>На 28 дена: Изпитваната смес $\geq 90\%$ от контролната смес |                                       |                       |
| Съдържание на въздух                      | В изпитваната смес $\leq 2\%$ по обем в сравнение с контролната смес                                                                                                                                                                                                      |                                       |                       |
| Редукция на водата                        | На изпитваната смес $\geq 12\%$ спрямо контролната смес                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                       |
| Време на свързване                        | Начало: Изпитваната смес $\geq$ контролната смес +90 min.<br>Край : Изпитваната смес $\leq$ контролната смес +360 min.                                                                                                                                                    |                                       |                       |
| Време на втвърдяване/ развитие на якостта | (при еднаква консистенция – T11.1)<br>На 7 ден: Изпитваната смес $\geq 100\%$ от контролната смес<br>На 28 дена: Изпитваната смес $\geq 115\%$ от контролната смес                                                                                                        |                                       |                       |
| Запазване на консистенция                 | 60 мин. след добавянето, консистенцията на изпитваната смес трябва да е не по-малка от консистенцията на контролната смес                                                                                                                                                 |                                       |                       |
| Опасни вещества                           | Експлоатационният показател не е определен                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                       |

Експлоатационните показатели на посочения продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена в съответствие с Регламент № 305/2011/ЕС, при изключителна отговорност на производителя идентифициран в точка 3.

За и от производителя, потписано от:

Генерален директор,

Зоран Петровски

Скопие, 20.10.2023 год.



# CE МАРКИРОВКА

Приложение на декларация за експлоатационни показатели № GABB001/7

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="text-align: center;"> <br/>           2032         </div>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div style="text-align: center;">             АДИНГ АД Скопие,<br/>             Новоселски път (улица 1409) №.11<br/>             1060 Скопие, Р. С. Македония<br/>             08<br/>             GABB001/7<br/>             EN 934-2:2009+A1:2012<br/> <b>СУПЕРФЛУИД М1</b><br/>             Суперпластифицираща/забавяща свързването добавка<br/>             EN 934-2:T11.1&amp;T11.2           </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Съдържание на хлориди                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≤ 0,1% по маса                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Съдържание на алкалии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≤ 6,5% по маса                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Корозионно поведение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Съдържа компоненти само от EN 934-1:2008, приложение А.1                                                                                                                                                                                                              |
| Якост на натиск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>(при еднаква консистенция – T11.1)</u><br>На 7 ден: Изпитваната смес ≥ 100% от контролната смес<br>На 28 дена: Изпитваната смес ≥ 115% от контролната смес<br><u>(при еднакво w/c отношение – T11.2)</u><br>На 28 дена: Изпитваната смес ≥ 90% от контролната смес |
| Съдържание на въздух                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | В изпитваната смес ≤ 2% по обем в сравнение с контролната смес                                                                                                                                                                                                        |
| Редукция на водата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | На изпитваната смес ≥ 12% спрямо контролната смес                                                                                                                                                                                                                     |
| Време на свързване                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Начало: Изпитваната смес ≥ контролната смес +90 min.<br>Край : Изпитваната смес ≤ контролната смес +360 min.                                                                                                                                                          |
| Време на втвърдяване/ развитие на якостта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>(при еднаква консистенция – T11.1)</u><br>На 7 ден: Изпитваната смес ≥ 100% от контролната смес<br>На 28 дена: Изпитваната смес ≥ 115% от контролната смес                                                                                                         |
| Запазване на консистенция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60 мин. след добавянето, консистенцията на изпитваната смес трябва да е не по-малка от консистенцията на контролната смес                                                                                                                                             |
| Опасни вещества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Експлоатационният показател не е определен                                                                                                                                                                                                                            |

## ЕКОЛОГИЧНИ, ЗДРАВΟΣЛОВНИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (REACH)

Информации и съвети за безопасно боравене, съхранение и отлагане на химическия продукт се съдържат в официалния лист за безопасност на продукта (SDS).

### ЗАБЕЛЕЖКА

Информациите и препоръките за правилно запазване, съхранение и употреба на продуктите на АДИНГ са дадени на базата на нашето най-добро знание и опит. Различията по отношение на приложимите основи и околните условия не са покрити с тази информация. Потребителят трябва да спазва официалното издание на техническия лист за продукта. АДИНГ запазва правото да извършва промени в своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да се спазват. Всички поръчки са приети под текущи условия на продажба и доставка.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ