

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

В съответствие с Регламент №305/2011/ЕС
№ GCAA001/8

АДИНГПОКС Н

CE

1. Уникален идентификационен код на продукта – тип:

GCAA001

2. Този продукт е предназначен за:

EN 1504-4:ZA.1b, епоксидно лепило предназначено за конструктивно свързване и осъществяване на връзка между съществуващ и нов пресен бетон или разтвор.

- конструктивно свързване на разтвори и бетони в готови бетонни конструкции за възстановяване и усилване (Метод 4.4 според EN 1504-9)

3. Производител:

АДИНГ АД Скопие Новоселски път (ул. 1409) № 11, 1060 Скопие, Р. С. Македония.

4. Упълномощен представител:

АДИНГ България ЕООД, бул. Тотлебен №89 А, гр. София, Р. България.

5. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

Система 2+

6а. Хармонизиран стандарт:

EN 1504-4:2004

БДС EN 1504-4:2005

Нотифициращ орган

Научно изследователски строителен институт – НИСИ ЕООД, Р. България, София 1618, бул. "Никола Петков" № 86 – нотифициран орган за оценяване на съответствията на строителни продукти с идентификационен № 2032 от регистъра на Европейската комисия, е извършил първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол и непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на фабричния производствен контрол, съгласно система 2+ и издаде [Сертификат за качество на продуктите.](#)

7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация	
Якост на натиск	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	БДС EN 1504-4:2005	EN 1504-4:2004
Якост на сцепление с Pull-off тест	Прекъсване в бетона		
Якост на срязване	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$		
Линейно стесняване	$< 0,1\%$		
Статичен модул на еластичност при натиск	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$		
Съответствие за прилагане на влажна основа	Прекъсване в бетона		
Време за вграждане – отворено време	$\geq 80 \text{ min}$		
Време за ползваемост (pot-life)	120 ± 20 на $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$		
Температура на встъкляване	$\geq 40^\circ\text{C}$		
Коефициент на топлинно разширение	$\leq 100 \cdot 10^{-6} (1/^\circ\text{C})$		
Устойчивост	Преминава		
Реакция на пожар	Клас F		
Опасни вещества	Показателят не е определен		

Експлоатационните показатели на посочения продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена в съответствие с Регламент № 305/2011/ЕС, при изключителна отговорност на производителя идентифициран в точка 3.

Скопие, 20.10.2023 год.



За и от производителя, потписано от:

Генерален директор,

Зоран Петровски

CE МАРКИРОВКА

Приложение на декларация за експлоатационни показатели GCAA001/8



2032

АДИНГ АД Скопие
 Новоселски път (ул. 1409) № 11,
 1060 Скопие, Р. С. Македонија
 16

GCAA001/8

EN 1504-4:2004

АДИНГПОКС Н

Епоксидно лепило предназначено за конструктивно свързване и осъществяване на връзка между съществуващ и нов пресен бетон или разтвор

Якост на натиск	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$
Якост на сцепление с Pull-off тест	Прекъсване в бетона
Якост на срязване	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$
Линейно стесняване	$< 0,1\%$
Статичен модул на еластичност при натиск	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$
Съответствие за прилагане на влажна основа	Прекъсване в бетона
Време за вграждане – отворено време	$\geq 80 \text{ min}$
Време за ползваемост (pot-life)	120 ± 20 на $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$
Температура на встъкляване	$\geq 40^\circ\text{C}$
Коефициент на топлинно разширение	$\leq 100 \cdot 10^{-6} (1/^\circ\text{C})$
Устойчивост	Премайнава
Реакция на пожар	Клас F
Опасни вещества	Показателят не е определен

ЕКОЛОГИЧНИ, ЗДРАВΟΣЛОВНИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (REACH):

Информации и съвети за безопасно боравене, съхранение и отлагане на химическия продукт се съдържат в официалния лист за безопасност на продукта (SDS).

ЗАБЕЛЕЖКА:

Информациите и препоръките за правилно запазване, съхранение и употреба на продуктите на АДИНГ са дадени на базата на нашето най-добро знание и опит. Различията по отношение на приложимите основи и околните условия не са покрити с тази информация. Потребителят трябва да спазва официалното издание на техническия лист за продукта. АДИНГ запазва правото да извършва промени в своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да се спазват. Всички поръчки са приети под текущи условия на продажба и доставка.