

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

В съответствие с Регламент №305/2011/ЕС
№ GFAE001/8

ХИДРОМАЛ ФЛЕКС 1К

CE

1. Уникален идентификационен код на продукта – тип:
GFAE001

2. Този продукт е предназначен за:

EN 1504-2:ZA.1e, Покритие с фибри за изпълнение на еластична хидроизолация, за повърхностна защита на бетон и контрол на влага

- контрол на влажността – Метод 2.2 според EN 1504-2 (Метод 2.3 според EN 1504-9)

- увеличаване на съпротивлението – Метод 8.2 според EN 1504-2 (Метод 8.3 според EN 1504-9)

3. Производител:

АДИНГ АД Скопие Новоселски път (ул. 1409) №. 11, 1060 Скопие, Р. С. Македония

4. Упълномощен представител:

АДИНГ България ЕООД Бул. Тотлебен 89 А, София, Р. България

5. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
Систем 2+

6а. Хармонизиран стандарт:

EN 1504-2:2004

БДС EN 1504-2:2005

Нотифициран орган

Научно изследователски строителен институт – НИСИ ЕООД, Р. България, София 1618, бул. "Никола Петков" № 86 – нотифициран орган за оценяване на съответствията на строителни продукти с идентификационен № 2032 от регистъра на Европейската комисия, е извършил първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол и непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на фабричния производствен контрол, съгласно система 2+ и издаде [Сертификат за качество на продуктите.](#)

7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация	
Пропускливост на водна пара	Клас I, $S_D < 5 \text{ m}$	БДС EN 1504-2:2005	EN 1504-2:2004
Капиларна абсорпция	$W < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}^{0,5})$		
Адхезивна якост с Pull off test	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$		
Термична съвместимост, част 3: Термични цикли без въздействие на размразяващи соли	Якост на връзката след 20 цикъла на замръзване-размразяване $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$		
Реакция на пожар	Клас F		
Опасни вещества	Експлоатационният показател не е определен		

Експлоатационните показатели на посочения продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена в съответствие с Регламент № 305/2011/ЕС, при изключителна отговорност на производителя идентифициран в точка 3.



За и от производителя, потписано от:
Генерален директор,

Зоран Петровски

Скопие, 09.02.2024 год.

CE МАРКИРОВКА

Приложение на декларация за експлоатационни показатели № GF AE001/8

 2032	
АДИНГ АД Скопие Новоселски път (ул. 1409) №. 11, 1060 Скопие, Р. С. Македония 17 GF AE001/8 EN 1504-2:2004 ХИДРОМАЛ ФЛЕКС 1К Покритие с фибри за изпълнение на еластична хидроизолация, за повърхностна защита на бетон и контрол на влага	
Пропускливост на водна пара	Клас I, $S_D < 5 \text{ m}$
Капиларна абсорпция	$W < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{h}^{0,5})$
Адхезивна якост с Pull off test	$\geq 0,8 \text{ N}/\text{mm}^2$
Термична съвместимост, част 3: Термични цикли без въздействие на размразяващи соли	Якост на връзката след 20 цикъла на замръзване-размразяване $\geq 0,8 \text{ N}/\text{mm}^2$
Реакция на пожар	Клас F
Опасни вещества	Експлоатационният показател не е определен

ЕКОЛОГИЧНИ, ЗДРАВΟΣЛОВНИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (REACH): Информация и съвети за безопасно боравене, съхранение и отлагане на химическия продукт се съдържат в официалния лист за безопасност на продукта (SDS).

ЗАБЕЛЕЖКА: Информацията и препоръките за правилно запазване, съхранение и употреба на продуктите на АДИНГ са дадени на базата на нашето най-добро знание и опит. Различията по отношение на приложимите основи и околните условия не са покрити с тази информация. Потребителят трябва да спазва официалното издание на техническия лист за продукта. АДИНГ запазва правото да извършва промени в своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да се спазват. Всички поръчки са приети под текущи условия на продажба и доставка.