

ПЛАММАЛ-С

Смес за противопожарна защита на електрически кабели

Област на приложение:

Пламмал-С е пастообразна смес за противопожарна защита на електрически кабели и инсталации от външен огън (пламък), за ограничаване на разширението на пламъка върху електрическите кабели както и за защита от samozапалване при пренатоварване. Произвежда се и във вид на кит Пламмал-К

Свойства:

- Бяло-сива пастообразна смес на база на високоогнеустойчиви свързващи вещества и пълнители;
- Устойчив на атмосферни влияния;
- Еластичен е и притежава висока лепливост към основата;
- Действа задържащо на разширяването на пламъка върху хоризонтално и вертикално разположени електрически кабели;
- В случаи на пожар удължава времето на достигане на критичната температура при електрическите инсталации;
- Намалява емисията на токсични газове в случаи на пожар;

Технически характеристики:

Вид:	Бяло-сива паста
Специфична маса:	
ПЛАММАЛ-С	1,5-1,6 кг/дм ³
ПЛАММАЛ-К	1,55-1,65 кг/дм ³
Самогасив:	за 5-12 сек.

Полагане:

Преди нанасяне на Пламмал-С кабелите трябва да са сухи и чисти. Полагането се прави чрез пулверизация или ръчно с четка може да се полага върху предварително поставена облицовка от минерална тъкан. Времето между нанасянето на два последователни слоя трябва да е 24 часа. Дебелината на сухата замазка е 2,0 - 2,5 мм. Температурата при полагане е 5 до 30°C. При обработка на отвори през стени се използва Пламмал-К в комбинация с минерална вълна.

Ефекти от неправилно полагане:

Ако основата не е правилно подготвена съгласно предписаните условия, има опасност Пламмал-С да не залепне достатъчно добре към основата, при което е възможно да се отдели нанесения слой. Особено внимание трябва да се обърне на температурата на средата по време на нанасянето. Материалът трябва да се нанасят при предвидения температурен диапазон.

Разходна норма:

За дебелина в сухо състояние 4-5 мм, 5-7 кг/м²

Опаковка:

В пластмасови туби от 20 кг.

Складиране:

В оригиналната опаковка на температура от 5°C до 30°C. Срок на годност 12 месеца.

Опасност за здравето: Необходимо е постоянно проветряване на помещенията в които се полага съставът. Задължителна е ползването на защитни ръкавици, очила и маски.

Пожар: Пламмал С е незапалим материал.

Почистване и депониране: Чистенето на остатъци от Пламмал-С е с вода. Старата използвана опаковка да се депонира съгласно местните предписания и регламенти за този тип отпадъци.

ADING

Вносител и дистрибутор:
АДИНГ – БЪЛГАРИЯ ЕООД
Офис: Бул. Тотлебен 89 А, София, България,
Производство и складова база: кв. Караманица 88,
Перник, България, Тел.: +359 2 955 61 06;
e-mail: factory_pernik@ading.eu; www.ading.eu

Производител:
АДИНГ АД, Скопие;
Новоселски път (ул. 1409) № 11, 1060 Скопие,
Р. Македония; Тел.: + 389 2 2034 840;
e-mail: ading@ading.com.mk; www.ading.com.mk

ПЛАМАЛ С 1/1