

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

Согласно Регулативата (ЕУ) Бр. 305/2011
Бр. GDAI001/3

АДИНГПОКС 1П

CE

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

1. Единствен идентификационен број на типот на производот:
GDAI001
 2. Наменета употреба:
Според EN 1504-2:ZA.1e и EN 13813:SR-B2.0-IR4 - епоксиден претпремаз за порозни бетонски подлоги
Овој производ е наменет за:
 - Контрола на влага (Метода 2.2 според EN 1504-9)
 - Зголемена отпорност (Метода 8.2 според EN 1504-9)
 - Формирање на кошулици за внатрешна употреба, на база на синтетичка смола
 3. Производител:
АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (ул. 1409) бр. 11, 1060 Скопје, Р. Северна Македонија
 4. Овластен претставник:
/
 5. Систем/и на AVCP:
Систем 4
 - 6а. Хармонизиран стандард:
EN 1504-2:2004
EN 13813:2002
- Нотифицирано тело:
/


7. Декларирани својства:

Суштински карактеристики	Својства	Хармонизиран а техничка спецификација	
Според EN 1504-2		МКС EN 1504-2:2006 МКС EN 13813:2006	EN 1504-2:2004 EN 13813:2002
Капиларна апсорпција	$w < 0.1 \text{ kg/m}^2 \cdot h^{0.5}$		
Пропустливост на водена пареа	Класа III, $S_D \geq 50 \text{ m}$		
Адхезивна јакост со pull-off тест	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$		
Според EN 13813			
Отпорност на удар	Класа I $\geq 4 \text{ Nm}$ Без појава на пукнатини и деламинација		
Јакост на истегнување	Класа B 2,0 $> 2,0 \text{ N/mm}^2$		
Ослободување на корозивни супстанции	SR		

Својствата на наведениот производ се во сообразност со декларираните својства. Оваа Изјава за својства е издадена, во согласност со Регулативата (ЕУ) Бр. 305/2011, под исклучива одговорност на производителот идентификуван во точка 3.

За и во име на производителот потпишана од:

Генерален директор,



Скопје, 03.11.2023 год.

Зоран Петровски, дипл.инж.арх.

CE ОЗНАЧУВАЊЕ

Анекс на Изјава за својства бр. GDAI001/3

	
АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (улица 1409) бр.11 1060 Скопје, Северна Македонија 20 GDAI001/3 EN 1504-2:2004 EN 13813:2002 SR-B2.0-IR4 АДИНГПОКС 1П Епоксиден претпремаз за порозни бетонски подлоги	
Според EN 1504-2	
Капиларна апсорпција	$w < 0.1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$
Пропустливост на водена пареа	Класа III, $S_D \geq 50 \text{ m}$
Адхезивна јакост со pull-off тест	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Според EN 13813	
Отпорност на удар	Класа I $\geq 4 \text{ Nm}$ Без појава на пукнатини и деламинација
Јакост на истегнување	Класа B 2,0 $> 2,0 \text{ N/mm}^2$
Ослободување на корозивни супстанции	SR

ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ (REACH)

Информации и совети за безбедно ракување, складирање и одложување на хемискиот производ се содржат во официјалниот безбедносен лист за производот (SDS).

НАПОМЕНА

Информациите и препораките за соодветно чување, складирање и употреба на Адинговите производи се дадени на основа на нашето најдобро знаење и искуството. Разликите во однос на апликативните подлоги и амбиенталните услови не се покриени со оваа информација. Корисникот мора да го почитува официјалното издание на техничкиот лист за производот. АДИНГ го зачувува правото да врши промени на своите производи. Правата на сопственост од трети страни мора да се почитуваат. Сите нарачки се прифатени под тековни услови на продажба и испорака.