

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

Согласно Регулативата (ЕУ) Бр. 305/2011
Бр. GIEA001/1

АДИНГПОКС 1Т

CE

- ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА**
1. Единствен идентификационен број на типот на производот:
GIEA001
 2. Наменета употреба:
Според EN 1504-4:ZA.1b - Тиксотропно двокомпонентно епоксидно лепило за градежни материјали

Овој производ е наменет за:
 - Производи за структурно поврзување наменети за употреба со ниски перформанси во градежната индустрија
 3. Производител:
АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (ул. 1409) бр. 11, 1060 Скопје, Р. Северна Македонија
 4. Овластен претставник:
/
 5. Систем/и на AVCP:
Систем 4
 - 6а. Хармонизиран стандард:
EN 1504-4:2004


Нотифицирано тело:
/

7. Декларирани својства:

Суштински карактеристики	Својства	Хармонизирана техничка спецификација	
Адхезиона јакост	Поминува	MKC EN 1504-4:2006	EN 1504-4:2004
Цврстина на косо смолкнување	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$		
Јакост на притисок	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$		
Собирање/ширење	Својството не е определено		
Време на обработливост	30-50min на 20°C		
Модул на еластичност	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$		
Коефициент на термална експанзија	Својството не е определено		
Температура на стаклосување	$\geq 40^\circ\text{C}$		
Реакција на пожар	Класа F		

Својствата на наведениот производ се во сообразност со декларираните својства. Оваа Изјава за својства е издадена, во согласност со Регулативата (ЕУ) Бр. 305/2011, под исклучива одговорност на производителот идентификуван во точка 3.

За и во име на производителот потпишана од:
Генерален директор,



Скопје, 02.11.2023 год.

Зоран Петровски, дипл.инж.арх.

CE ОЗНАЧУВАЊЕ

Анекс на Изјава за својства бр. GIEA001/1


 АДИНГ АД Скопје,
 Новоселски пат (улица 1409) бр.11
 1060 Скопје, Северна Македонија
 23

GIEA001/1

EN 1504-4:2004

АДИНГПОКС 1Т

Тиксотропно двокомпонентно епоксидно лепило за градежни материјали

Адхезиона јакост	Поминува
Цврстина на косо смолкнување	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$
Јакост на притисок	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$
Собирање/ширење	Својството не е определено
Време на обработливост	30-50min на 20°C
Модул на еластичност	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$
Коефициент на термална експанзија	Својството не е определено
Температура на стаклосување	$\geq 40^\circ\text{C}$
Реакција на пожар	Еврокласа F

ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ (REACH)

Информации и совети за безбедно ракување, складирање и одложување на хемискиот производ се содржат во официјалниот безбедносен лист за производот (SDS).

НАПОМЕНА

Информациите и препораките за соодветно чување, складирање и употреба на Адинговите производи се дадени на основа на нашето најдобро знаење и искуството. Разликите во однос на апликативните подлоги и амбиенталните услови не се покриени со оваа информација. Корисникот мора да го почитува официјалното издание на техничкиот лист за производот. АДИНГ го зачувува правото да врши промени на своите производи. Правата на сопственост од трети страни мора да се почитуваат. Сите нарачки се прифатени под тековни услови на продажба и испорака.

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА