

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

Согласно Регулативата (ЕУ) Бр. 305/2011
Бр. GCBP001/3

РЕПАРАТУР МАЛТЕР ФС4



1. Единствен идентификационен број на типот на производот:
GCBP001
2. Наменета употреба:
Според EN 1504-3:ZA.1, производ за неконструктивни репарации на бетон – малтер на база на хидрауличен цемент и полимерен додаток (РСС)
Овој производ е наменет за:
- Реставрација на бетон со рачно малтерисување (Метода 3.1 според EN 1504-9)
 - Реставрација на бетон со машинско распрскување-торкретирање (Метода 3.3 според EN 1504-9)
 - Заштита или пасивна реставрација со зголемување на заштитен слој на арматура со малтер (Метода 7.1 според EN 1504-9)
3. Производител:
АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (ул. 1409) бр. 11, 1060 Скопје, Р. Северна Македонија
4. Овластен претставник:
/
5. Систем/и на AVCP:
Систем 4
- 6а. Хармонизиран стандард:
EN 1504-3:2005
- Нотифицирано тело:
/


7. Декларирани својства:

Суштински карактеристики	Својства	Хармонизирана техничка спецификација	
Јакост на притисок	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$ (класа R2)	МКС EN 1504-3:2006	EN 1504-3:2005
Содржина на хлор јони	$\leq 0,05\%$		
Адхезивна врска	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$		
Ограничено собирање/ширење	Јакост на врската по собирање и ширење $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$		
Термичка компатибилност Дел 1: Мрзнење/размрзнување со соли за одмрзнување	Јакост на врската по 50 циклуси мрзнење- размрзнување $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$		
Капиларна апсорпција	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$		
Реакција на пожар	Класа A1		
Опасни супстанции	Својството не е определено		

Својствата на наведениот производ се во сообразност со декларираните својства. Оваа Изјава за својства е издадена, во согласност со Регулативата (ЕУ) Бр. 305/2011, под исклучива одговорност на производителот идентификуван во точка 3.

За и во име на производителот потпишана од:

Генерален директор,



Зоран Петровски, дипл.инж.арх.

Скопје, 03.11.2023 год.

CE ОЗНАЧУВАЊЕ

Анекс на Изјава за својства бр. GCBP001/3

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

CE	
АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (улица 1409) бр.11 1060 Скопје, Северна Македонија 20 GCBP001/3 EN 1504-3:2005 РЕПАРАТУР МАЛТЕР ФС4 Производ за неконструктивни репарации на бетон – малтер на база на хидрауличен цемент и полимерен додаток (PCC)	
Јакост на притисок	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$ (класа R2)
Содржина на хлор јони	$\leq 0,05\%$
Адхезивна врска	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$
Ограничено собирање/ширење	Јакост на врска по собирање и ширење $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$
Термичка компатибилност Дел 1: Мрзнење/размрзнување со соли за одмрзнување	Јакост на врска по 50 циклуси мрзнење-размрзнување $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$
Капиларна апсорпција	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Реакција на пожар	Еврокласа A1
Опасни супстанции	Својството не е определено

ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ (REACH)

Информации и совети за безбедно ракување, складирање и одложување на хемискиот производ се содржат во официјалниот безбедносен лист за производот (SDS).

НАПОМЕНА

Информациите и препораките за соодветно чување, складирање и употреба на Адинговите производи се дадени на основа на нашето најдобро знаење и искуството. Разликите во однос на апликативните подлоги и амбиенталните услови не се покриени со оваа информација. Корисникот мора да го почитува официјалното издание на техничкиот лист за производот. АДИНГ го зачувува правото да врши промени на своите производи. Правата на сопственост од трети страни мора да се почитуваат. Сите нарачки се прифатени под тековни услови на продажба и испорака.