

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

Согласно Регулативата (ЕУ) Бр. 305/2011
Бр. GOAC0XX/6

АДИНГПОКС АКВА 1Б

CE

1. Единствен идентификационен број на типот на производот:
GOAC0XX
2. Наменета употреба:
EN 1504-2:ZA.1d, EN 1504-2:ZA.1e, EN 1504-2:ZA.1f и EN 1504-2:ZA.1g, епоксиден премаз на водена основа за површинска заштита на бетон од продори, за зголемена физичка и хемиска отпорност на бетонски површини.
Овој производ е наменет за:
- Површинска заштита од продори – Метода 1.3 според EN 1504-2 (Метода 1.3 според EN 1504-9)
 - Контрола на влага – Метода 2.2 според EN 1504-2 (Метода 2.3 според EN 1504-9)
 - Зголемена отпорност – Метода 8.2 според EN 1504-2 (Метода 8.3 според EN 1504-9)
 - Физичка отпорност – Метода 5.1 според EN 1504-2 (Метода 5.1 според EN 1504-9)
 - Хемиска отпорност – Метода 6.1 според EN 1504-2 (Метода 6.1 според EN 1504-9)
3. Производител:
АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (ул. 1409) бр. 11, 1060 Скопје, Р. Северна Македонија
4. Овластен претставник:
/
5. Систем/и на AVCP:
Систем 2+
- 6а. Хармонизиран стандард:
EN 1504-2:2004

Нотифицирано тело:

Научноистражувачки градежен институт - НИСИ (Научноизследователски строителен институт) ЕООД, Р. Бугарија, Софија 1618, бул. "Никола Петков" № 86 – нотифицирано тело за градежни производи со идентификациски број NB 2032 од регистарот на Европската комисија изврши почетен надзор на производство и на контролата на фабричкото производство и врши континуирано следење, вреднување и оценување на контролата на фабричкото производство под системот 2+ и издаде [Сертификат за сообразност на контролата на фабричкото производство.](#)

7. Декларирани својства:

Суштински карактеристики	Својства	Хармонизирана техничка спецификација	
Пропустливост на CO ₂	S _D > 50 m	MKS EN 1504-2:2006	EN 1504-2:2004
Пропустливост на водена пара	Класа I, S _D < 5 m		
Капиларна апсорпција и пропустливост на вода	≤ 0,1 kg/m ² · h ^{0,5}		
Адхезивна јакост со pull- off тест	≥ 2,0 N/mm ²		
Отпорност на удар	Класа II ≥ 10 Nm Без појава на пукнатини и деламинација		
Отпорност на абразија	< 3000 mg		
Отпорност на силно хемиско влијание	Класа I: 3 дена без притисок ≤ 50% намалување на Шор цврстина по третман во тест-течности: бензин; дизел и моторно масло; 10% CH ₃ COOH; 20% H ₂ SO ₄ ; 20% NaOH; 20% NaCl		
Реакција на пожар	Класа B – s1, d0		
Опасни супстанции	Својството не е определено		

Својствата на наведениот производ се во сообразност со декларираните својства. Оваа Изјава за својства е издадена, во согласност со Регулативата (ЕУ) Бр. 305/2011, под исклучива одговорност на производителот идентификуван во точка 3.

За и во име на производителот потпишана од:

Генерален директор,



Скопје, 07.02.2024 год.

Зоран Петровски, дипл.инж.арх.

CE ОЗНАЧУВАЊЕ

Анекс на Изјава за својства бр. GOAC0XX/6

CE 2032	
АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (улица 1409) бр.11 1060 Скопје, Северна Македонија 19 GOAC0XX/6 EN 1504-2:2004 АДИНГПОКС АКВА 1Б Двокомпонентен епоксиден премаз на водена основа за површинска заштита на бетон од продори, за зголемена физичка и хемиска отпорност на бетонски површини	
Пропустливост на CO ₂	S _D > 50 m
Пропустливост на водена пара	Класа I, S _D ≤ 5 m
Капиларна апсорпција и пропустливост на вода	≤ 0,1 kg/m ² · h ^{0,5}
Адхезивна јакост со pull-off тест	≥ 2,0 N/mm ²
Отпорност на удар	Класа II ≥ 10 Nm Без појава на пукнатини и деламинација
Отпорност на абразија	< 3000 mg
Отпорност на силно хемиско влијание	Класа I: 3 дена без притисок ≤ 50% намалување на Шор цврстина по третман во тест-течности: бензин; дизел и моторно масло; 10% CH ₃ COOH; 20% H ₂ SO ₄ ; 20% NaOH; 20% NaCl
Реакција на пожар	Класа B – s1, d0
Опасни супстанции	Својството не е определено

ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ (REACH)

Информации и совети за безбедно ракување, складирање и одложување на хемискиот производ се содржат во официјалниот безбедносен лист за производот (SDS).

НАПОМЕНА

Информациите и препораките за соодветно чување, складирање и употреба на Адинговите производи се дадени на основа на нашето најдобро знаење и искуството. Разликите во однос на апликативните подлоги и амбиенталните услови не се покриени со оваа информација. Корисникот мора да го почитува официјалното издание на техничкиот лист за производот. АДИНГ го зачувува правото да врши промени на своите производи. Правата на сопственост од трети страни мора да се почитуваат. Сите нарачки се прифатени под тековни услови на продажба и испорака.