

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно Приложение III от Регламент (ЕС) № 305/2011
 № GFAB001/3

ХИДРОМАЛ ФЛЕКС



1. Уникален идентификационен код на продукта – тип:
GFAB001

2. Този продукт е предназначен за:
EN 1504-2:ZA.1e, Покритие за изпълнение на еластична хидроизолация, за повърхностна защита на бетон и контрол на влага
 - контрол на влажността (Метод 2.2 според EN 1504-9)
 - увеличаване на съпротивлението (Метод 8.2 според EN 1504-9)

3. Производител:
АДИНГ АД Скопие Новоселски път (ул. 1409) № 11, 1060 Скопие, Р. Северна Македония

4. Упълномощен представител:
АДИНГ България ЕООД Бул. Тотлебен 89 А, София, България

5. Система/и на ОППЕП:
Система 2+

6а. Хармонизиран стандарт:
EN 1504-2:2004

Нотифициран орган
Научноизследователският строителен институт – НИСИ - ЕООД, Р. България, София 1618, бул. „Никола Петков” № 86 - нотифициран орган за строителни продукти с идентификационен номер NB 2032 от регистъра на Европейската комисия извърши първоначален надзор на производството и на фабричния производствен контрол и извършва непрекъснат мониторинг, оценка и окачествяване на фабричния производствен контрол при системата 2+ и издаде Сертификат за съответствие на фабричния производствен контрол № 2032-CPR-11.5D

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ



7. Декларирани експлоатационни показатели


Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация	
Пропускливост на водна пара	Клас I, $S_D < 5 \text{ m}$	БДС EN 1504-2:2005	EN 1504-2:2004
Капиларна абсорбция	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}^{0,5})$		
Адхезивна якост с Pull off test	$\geq 0,8 \text{ N}/\text{mm}^2$		
Реакция на пожар	Клас F		
Опасни вещества	Експлоатационният показател не е определен		

8. Подходяща техническа документация и/или специална (специфична) техническа документация:

Експлоатационните показатели на посочения продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, при изключителна отговорност на производителя идентифициран в точка 3.

За и от производителя, подписана от:

Генерален директор,




Благой Дончев, Дипл. строителен инж.

Скопие, 10.06.2019

CE МАРКИРОВКА

Приложение на декларация за експлоатационни показатели № GFAB001/3

 2032	
АДИНГ АД Скопие Новоселски път (ул. 1409) № 11, 1060 Скопие, Р. Северна Македонија 14 2032-CPR-11.5D EN 1504-2:2004 ХИДРОМАЛ ФЛЕКС Покритие за изпълнение на еластична хидроизолация, за повърхностна защита на бетон и контрол на влага	
Пропускливост на водна пара	Клас I, S_p < 5 m
Капилярна абсорбция	W < 0,1 kg/(m²h^{0,5})
Адхезивна якост с Pull off test	≥ 0,8 N/mm²
Реакция на пожар	Клас F
Опасни вещества	Експлоатационният показател не е определен

ЕКОЛОГИЧНИ, ЗДРАВΟΣЛОВНИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (REACH): Информации и съвети за безопасно боравене, съхранение и отлагане на химическия продукт се съдържат в официалния лист за безопасност на продукта (SDS).

ЗАБЕЛЕЖКА: Информациите и препоръките за правилно запазване, съхранение и употреба на продуктите на АДИНГ са дадени на базата на нашето най-добро знание и опит. Различията по отношение на приложимите основи и околните условия не са покрити с тази информация. Потребителят трябва да спазва официалното издание на техническия лист за продукта. АДИНГ запазва правото да извършва промени в своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да се спазват. Всички поръчки са приети под текущи условия на продажба и доставка.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

