

DEKLARATË PËR VETITË

Sipas Rregullativës (BE/EU) nr. 305/2011

Nr. GBCA001/7

EKSMAL 1



1. Numri unik i identifikimit të llojit të produktit:

GBCA001

2. Dedikimi i përdorimit:

Sipas EN 1504-3:ZA.1 dhe EN 1504-6:ZA.1, produkt për riparime strukturore të betonit dhe përforcim strukturor – llaç me bazë çimento hidraulike (CC)

Ky produkt është menduar për:

- Rivendosja e betonit me derdhje (Metoda 3.2 sipas EN 1504-9)
- Përforcimi i seksioneve të betonit duke shtuar llaç (Metoda 4.4 sipas EN 1504-9)
- Mbrojtja ose restaurimi pasiv duke zëvendësuar betonin e dëmtuar (Metoda 7.2 sipas EN 1504-9)
- Forcimi strukturor duke shtuar shufra dhe ankora përforcuese çeliku (Metoda 4.2 sipas EN 1504-9)

3. Prodhuesi:

ADING AD Skopje, Novoselski pat (ul. 1409) nu. 11, 1060 Shkup, Maqedonia e Veriut

4. Përfaqësuesi i autorizuar:

/

5. Sistemi/et për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së pronave (AVCP):

Sistemi 2+

6a. Standardi i harmonizuar:

EN 1504-3:2005

EN 1504-6:2006

Organi i verifikimit:


Instituti Ndërtimor për Hulumtime Shkencore - R. e Bullgarisë ИСИ (Научноизследователски строителен институт), Sofje 1618, bul. "Nikola Petkov" № 86 – organi i njoftuar për prodhimet ndërtimore me numër identifikimi NB 2032 nga Regjistri i Komisionit Evropian ka kryer mbikëqyrjen fillestare të prodhimit dhe kontrollin e prodhimit të fabrikës dhe kryen monitorimin, vlerësimin dhe notimin e vazhdueshëm të kontrollit të prodhimit në fabrikë sipas sistemit 2+ dhe lëshoi [një Certifikatë konformiteti me kontrollin e prodhimit në fabrikë.](#)

7. Vetitë e deklaruara:

Karakteristika thelbësore	Vetitë	Specifikacioni i harmonizuar teknik
Sipas EN 1504-3		EN 1504-3:2005 EN 1504-6:2006
Rezistenca në shtypje	$\geq 45 \text{ N/mm}^2$ (Klasës R4)	
Përmbajtja e joneve të klorit	$\leq 0,05\%$	
Forca ngjitesë me testi i tërheqjes	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Mbledhja/shpërndarja e kufizuar	Forca e lidhjes pas tkurrjes dhe zgjerimit $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Rezistenca ndaj karbonizimit	Rezistente $dK \leq \text{standard (MC 0,45)}$	
Modulet e elasticitetit	$\geq 20 \text{ GPa}$	
Pajtueshmëria termike Pjesa 1: Ngrirja/shkrirja me kripëra ngrirëse	Forca e lidhjes pas 50 cikleve ngrirje-shkrirje $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Absorbimi kapilar	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot h^{0,5}$	
Reagimi ndaj zjarrit	Klasës A1	
Substancat e rrezikshme	Prona nuk është e përcaktuar	
Sipas EN 1504-6		
Pull out	Zgjerimi $\leq 0,6 \text{ mm}$ me një forcë të aplikuar prej 75 kN	

Vetitë e prodhimit të përkatës janë në përputhje me vetitë e deklaruara. Kjo Deklaratë për vetitë është shtypur në përputhje me Rregullativën BE nr. 305/2011, nën përgjegjësinë strikte të prodhuesit të identifikuar në pikën 3.

Për dhe në emër të prodhuesit, nënshkruar nga:
Drejtori i Përgjithshëm,

Zoran Petrovski

Shkup, 20.10.2023

CE SHENJËZIM

Aneks i Deklaratës në cilësinë nr. GBCA001/7



ADING AD Shkup,
 Novoselski pat (ul 1409) nu.11
 1060 Shkup, Maqedonia e Veriut
 17, 20

GBCA001/7

EN 1504-3:2005

EN 1504-6:2006

EKSMAL 1

Produkt për riparime strukturore të betonit –
 Ilaç i bazuar në çimento hidraulike (CC)

Sipas EN 1504-3

Rezistenca në shtypje $\geq 45 \text{ N/mm}^2$ (Klasës R4)

Përmbajtja e joneve të klorit $\leq 0,05\%$

Forca ngjithëse me
 testi i tërheqjes $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$

Mbledhja/shpërndarja e
 kufizuar **Forca e lidhjes pas tkurrjes dhe zgjerimit**
 $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$

Rezistenca ndaj
 karbonizimit **Rezistente**
 $dK \leq \text{standard (MC 0,45)}$

Modulet e elasticitetit $\geq 20 \text{ GPa}$

Pajtueshmëria termike **Forca e lidhjes pas 50 cikleve ngrirje-shkrirje**
 Pjesa 1: Ngrirja/shkrirja me $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$

kripëra ngrirëse
 Absorbimi kapilar $\leq 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$

Reagimi ndaj zjarrit **Klasës A1**

Substancat e rrezikshme **Prona nuk është e përcaktuar**

Sipas EN 1504-6

Pull out **Zgjerimi $\leq 0,6 \text{ mm}$ me një forcë të aplikuar prej 75 kN**

INFORMACIONE PËR MJEDISIN, SHËNDETIN DHE SIGURINË (REACH)

Informatat dhe këshillat për përdorimin e sigurt, ruajtjen në depo apo vendosja e prodhimit kimik janë dhënë në Fletën zyrtare për sigurinë e prodhimit (SDS).

VËREJTJE

Informacioni dhe rekomandimet mënyrën e ruajtjes, magazinimit (ruajtjen në depo) dhe përdorimin e prodhimeve të ADING-ut, janë duke u bazuar në njohuritë dhe përvojën tonë më të mirë. Dallimet në lidhje me substratet e aplikimit dhe kushtet ambientale, nuk janë përfshirë në këtë informacion. Përdoruesi duhet të respektojë patjetër publikimin zyrtar të Fletës së të dhënave teknike për produktin. ADING mban të drejtën të bëjë ndryshime në produktet e veta. E drejta e pronësisë së palëve të treta patjetër të respektohet. Të gjitha porositë pranohen sipas kushteve aktuale të shitjes dhe distribuimit.

DEKLARATË PËR VETITË