

# DEKLARATË PËR VETITË

Sipas Rregullativës (BE/EU) nr. 305/2011

Nr. GADA001/7

**HIDROZIM T**

**CE**

1. Numri unik i identifikimit të llojit të produktit:

**GADA001**

2. Dedikimi i përdorimit:

**EN 934-2:T6, përshpejtues i përzierjes së betonit - përshpejtues**

3. Prodhuesi:

**ADING AD Skopje, Novoselski pat (ul. 1409) nu. 11, 1060 Shkup, Maqedonia e Veriut**

4. Përfaqësuesi i autorizuar:

/

5. Sistemi/et për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së pronave (AVCP):

**Sistemi 2+**

6a. Standardi i harmonizuar:

**EN 934-2:2009+A1:2012**

Organi i verifikimit:

**Instituti Ndërtimor për Hulumtime Shkencore - R. e Bullgarisë ИИСИ (Научноизследователски строителен институт), Sofje 1618, bul. "Nikola Petkov" № 86 – organi i njoftuar për prodhimet ndërtimore me numër identifikimi NB 2032 nga Regjistri i Komisionit Evropian ka kryer mbikëqyrjen fillestare të prodhimit dhe kontrollin e prodhimit të fabrikës dhe kryen monitorimin, vlerësimin dhe notimin e vazhdueshëm të kontrollit të prodhimit në fabrikë sipas sistemit 2+ dhe lëshoi [një Certifikatë konformiteti me kontrollin e prodhimit në fabrikë.](#)**


## 7. Vetitë e deklaruara:

| Karakteristika thelbësore               | Vetitë                                                                                                                                                                                          | Specifikacioni i harmonizuar teknik |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Përmbajtja e joneve të klorit           | $\leq 0,1\%$ në masë                                                                                                                                                                            | EN 934-2:2009+A1:2012               |
| Përmbajtja e alkalit                    | $\leq 2,0 \%$ në masë                                                                                                                                                                           |                                     |
| Veprim korroziv                         | Përmban përbërësit e mëposhtëm nga EN 934-1:2008, Shtojca A.2: Nitratet                                                                                                                         |                                     |
| Rezistenca në shtypje                   | <u>(në konsistencë të barabartë - T6)</u><br>Në 28 ditë: Përzierja testuese $\geq 80 \%$ e përzierjes së kontrollit<br>Në 90 ditë: Testoni përzierjen $\geq$ të përzierjes së provës në 28 ditë |                                     |
| Përmbajtja e ajrit                      | Përzierja testuese $\leq 2\%$ në vëllim mbi përzierjen e kontrollit                                                                                                                             |                                     |
| Koha e lidhjes                          | <u>Fillimi i lidhjes</u><br>Në 20°C: Përzierja testuese $\geq 30$ min<br>Në 5°C: Përzierja testuese $\leq 60 \%$ e përzierjes së kontrollit                                                     |                                     |
| Përcaktimi i zhvillimit të kohës/forcës | <u>(me konsistencë të barabartë - T6)</u><br>Në 28 ditë: Përzierja testuese $\geq 80 \%$ e përzierjes së kontrollit<br>Në 90 ditë: Testoni përzierjen $\geq$ të përzierjes së provës në 28 ditë |                                     |
| Substancat e rrezikshme                 | Prona nuk është e përcaktuar                                                                                                                                                                    |                                     |

Vetitë e prodhimit të përkatës janë në përputhje me vetitë e deklaruara. Kjo Deklaratë për vetitë është shtypur në përputhje me Rregullativën BE nr. 305/2011, nën përgjegjësinë strikte të prodhuesit të identifikuar në pikën 3.

Për dhe në emër të prodhuesit, nënshkruar nga:

Drejtori i Përgjithshëm,



Zoran Petrovski

Shkup, 20.10.2023

# CE SHENJËZIM

Aneks i Deklaratës në cilësinë nr. GADA001/7



ADING AD Shkup,  
 Novoselski pat (ul 1409) nu.11  
 1060 Shkup, Maqedonia e Veriut  
 09

GADA001/7

EN 934-2:2009+A1:2012

**HIDROZIM T**

Aditiv betoni, përshpejtues i ngurtësimit  
 EN 934-2:T6

|                                         |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Përmbajtja e joneve të klorit           | ≤ 0,1% në masë                                                                                                                                                                       |
| Përmbajtja e alkalit                    | ≤ 2,0 % në masë                                                                                                                                                                      |
| Veprim korroziv                         | Përmban përbërësit e mëposhtëm nga EN 934-1:2008,<br>Shtojca A.2: Nitratat                                                                                                           |
| Rezistenca në shtypje                   | <u>(në konsistencë të barabartë - T6)</u><br>Në 28 ditë: Përzierja testuese ≥ 80 % e përzierjes së kontrollit<br>Në 90 ditë: Testoni përzierjen ≥ të përzierjes së provës në 28 ditë |
| Përmbajtja e ajrit                      | Përzierja testuese ≤ 2% në vëllim mbi përzierjen e kontrollit                                                                                                                        |
| Koha e lidhjes                          | <u>Fillimi i lidhjes</u><br>Në 20°C: Përzierja testuese ≥ 30 min<br>Në 5°C: Përzierja testuese ≤ 60 % e përzierjes së kontrollit                                                     |
| Përcaktimi i zhvillimit të kohës/forcës | <u>(me konsistencë të barabartë - T6)</u><br>Në 28 ditë: Përzierja testuese ≥ 80 % e përzierjes së kontrollit<br>Në 90 ditë: Testoni përzierjen ≥ të përzierjes së provës në 28 ditë |
| Substancat e rrezikshme                 | Prona nuk është e përcaktuar                                                                                                                                                         |

**INFORMACIONE PËR MJEDISIN, SHËNDETIN DHE SIGURINË (REACH)**

Informatat dhe këshillat për përdorimin e sigurt, ruajtjen në depo apo vendosja e prodhimit kimik janë dhënë në Fletën zyrtare për sigurinë e prodhimit (SDS).

**VËREJTJE**

Informacioni dhe rekomandimet mënyrën e ruajtjes, magazinimit (ruajtjen në depo) dhe përdorimin e prodhimeve të ADING-ut, janë duke u bazuar në njohuritë dhe përvojën tonë më të mirë. Dallimet në lidhje me substratet e aplikimit dhe kushtet ambientale, nuk janë përfshirë në këtë informacion. Përdoruesi duhet të respektojë patjetër publikimin zyrtar të Fletës së të dhënave teknike për produktin. ADING mban të drejtën të bëjë ndryshime në produktet e veta. E drejta e pronësisë së palëve të treta patjetër të respektohet. Të gjitha porositë pranohen sipas kushteve aktuale të shitjes dhe distribuimit.