

DEKLARATË PËR VETITË

Sipas Rregullativës (BE/EU) nr. 305/2011

Nr. GAFA001/7

POROMEL U

CE

1. Numri unik i identifikimit të llojit të produktit:

GAFA001

2. Dedikimi i përdorimit:

EN 934-3:T2, aditiv për llaç murature - plastifikues / aerant

3. Prodhuesi:

ADING AD Skopje, Novoselski pat (ul. 1409) nu. 11, 1060 Shkup, Maqedonia e Veriut

4. Përfaqësuesi i autorizuar:

/

5. Sistemi/et për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së pronave (AVCP):

Sistemi 2+

6a. Standardi i harmonizuar:

EN 934-3:2009+A1:2012

Organi i verifikimit:

Instituti Ndërtimor për Hulumtime Shkencore - R. e Bullgarisë НИСИ (Научноизследователски строителен институт), Sofje 1618, bul. "Nikola Petkov" № 86 – organi i njoftuar për prodhimet ndërtimore me numër identifikimi NB 2032 nga Regjistri i Komisionit Evropian ka kryer mbikëqyrjen fillestare të prodhimit dhe kontrollin e prodhimit të fabrikës dhe kryen monitorimin, vlerësimin dhe notimin e vazhdueshëm të kontrollit të prodhimit në fabrikë sipas sistemit 2+ dhe lëshoi [një Certifikatë konformiteti me kontrollin e prodhimit në fabrikë.](#)

7. Vetitë e deklaruara:

Karakteristika thelbësore	Vetitë	Specifikacioni i harmonizuar teknik
Përmbajtja e joneve të klorit	$\leq 0,1\%$ në masë	EN 934-3:2009+A1:2013
Përmbajtja e alkalit	$\leq 2,0\%$ në masë	
Veprim korroziv	Përmban komponentë vetëm nga EN 934-1:2008, Shtojca A.1	
Rezistenca në shtypje	<u>në të njëjtën konsistencë</u> Në 28 ditë: Përzierja testuese $\geq 70\%$ e përzierjes së kontrollit	
Ajri i futur	<u>T2 (1)</u> Sasia totale e ajrit A1 pas përzierjes standarde: $A1 = (17 \pm 3)\%$ në vëllim <u>T2 (2)</u> Përmbajtja e ajrit pas 1 ore pushim: $\geq A1 - 3\%$ në vëllim <u>T2 (3)</u> Përmbajtja e ajrit pas përzierjes së zgjatur: $\leq A1 + 5\%$ dhe $\geq A1 - 5\%$	

Vetitë e prodhimit të përkatës janë në përputhje me vetitë e deklaruara. Kjo Deklaratë për vetitë është shtypur në përputhje me Rregullativën BE nr. 305/2011, nën përgjegjësinë strikte të prodhuesit të identifikuar në pikën 3.

Për dhe në emër të prodhuesit, nënshkruar nga:

Drejtori i Përgjithshëm,



Zoran Petrovski

Shkup, 20.10.2023

CE SHENJËZIM

Aneks i Deklaratës në cilësinë nr. GAFA001/7



2032

ADING AD Shkup,
 Novoselski pat (ul 1409) nu.11
 1060 Shkup, Maqedonia e Veriut
 12

GAFA001/7

EN 934-3:2009+A1:2012

POROMEL U

Aditiv llaç, aerant/plastifikues
 EN 934-3:T2

Përmbajtja e joneve të klorit	≤ 0,1% në masë
Përmbajtja e alkalit	≤ 2,0% në masë
Veprim korroziv	Përmban komponentë vetëm nga EN 934-1:2008, Shtojca A.1
Rezistenca në shtypje	<u>në të njëjtën konsistencë</u> Në 28 ditë: Përzierja testuese ≥ 70 % e përzierjes së kontrollit
Ajri i futur	<u>T2 (1)</u> Sasia totale e ajrit A1 pas përzierjes standarde: A1 = (17 ± 3) % në vëllim <u>T2 (2)</u> Përmbajtja e ajrit pas 1 ore pushim: ≥ A1 – 3 % në vëllim <u>T2 (3)</u> Përmbajtja e ajrit pas përzierjes së zgjatur: ≤ A1 + 5 % dhe ≥ A1 – 5 %

INFORMACIONE PËR MJEDISIN, SHËNDETIN DHE SIGURINË (REACH)

Informatat dhe këshillat për përdorimin e sigurt, ruajtjen në depo apo vendosja e prodhimit kimik janë dhënë në Fletën zyrtare për sigurinë e prodhimit (SDS).

VËREJTJE

Informacioni dhe rekomandimet mënyrën e ruajtjes, magazinimit (ruajtjen në depo) dhe përdorimin e prodhimeve të ADING-ut, janë duke u bazuar në njohuritë dhe përvojën tonë më të mirë. Dallimet në lidhje me substratet e aplikimit dhe kushtet ambientale, nuk janë përfshirë në këtë informacion. Përdoruesi duhet të respektojë patjetër publikimin zyrtar të Fletës së të dhënave teknike për produktin. ADING mban të drejtën të bëjë ndryshime në produktet e veta. E drejta e pronësisë së palëve të treta patjetër të respektohet. Të gjitha porositë pranohen sipas kushteve aktuale të shitjes dhe distribuimit.